

МОБИЛЕН СОЛАРЕН ДУШ MOBY 14 I

Инструкция за употреба и монтаж



Модел: Basic / Moby | Каталожен код: 3BPZ0206



Описание

Градинският соларен душ е едноделно колонно тяло. Полипропиленовата му обвивка служи едновременно като резервоар за топла вода и като слънчев колектор. Водопроводните връзки са разположени вътре в колоната. Лостовият смесител, гъвкавият маркуч, душ слушалката и нейният държач са отвън. Долната стойка осигурява достатъчна стабилност при нормална употреба без задължително анкерирание. Входната връзка е в долната задна част.

Поради преливния принцип е нормално след затваряне на смесителя от душ слушалката да изтича вода под налягане още няколко секунди.

Предназначение

Уредът е предназначен за индивидуално къпане на открито в частни имоти - градини, зони към семейни басейни и частни спортни обекти. Не е предназначен за обществена или търговска употреба и не може да се използва като източник на питейна вода.

Инструкции за безопасност

Спазвайте всички указания без изключение. Неправилната употреба може да застраши хората, околната среда и самото оборудване. Не използвайте душа за други цели и не извършвайте непозволени от производителя промени. Уредът не трябва да се използва от лица, които не са запознати с тази инструкция.

По хигиенни причини източвайте водата преди или след продължителен период без употреба. Ако водата не се подменя редовно, могат да се развият микроорганизми, причиняващи здравословни проблеми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: водата в тялото може да достигне 60-70 °C. Първо завъртете лоста надясно и го отдалечете от тялото, за да пуснете студена вода. След това постепенно смесвайте към топло чрез завъртане наляво. След престой първо оставете водата да тече около 3 секунди.



Инструкции за монтаж

Сглобете стойката. Поставете душа на място с достатъчно слънчева светлина и в обсега на водопровод. При обичайна употреба стойката осигурява стабилност. Ако желаете постоянно закрепване, използвайте дюбели и винтове Ø 8 mm към здрава основа, например тежка бетонна плоча, или подходящи анкери дълбоко в почвата.

Завийте маркуча с душ слушалката към изхода на арматурата в горната задна част на колоната. В долната задна част е входната резбова връзка 1/2 inch; за лесно свързване е включена бърза връзка за маркуч. Свържете затворения външен водопровод, след което отворете подаването.

Не разглобявайте и не променяйте стандартната входна връзка. Съединението към тялото е пластмасово, затова използвайте умерена сила и по възможност затягайте на ръка. Използвайте само стандартни, одобрени и неповредени водопроводни елементи.

Напълнете напълно колоната и я обезвъздушете: отворете входния вентил и поставете лостовия смесител в положение за напълно отворена топла вода. Оставете го отворен, докато от душ слушалката потече равномерна струя. Затворете лоста и проверете херметичността на всички връзки.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

1 ВОДА

Свържете стандартен градински маркуч към входната бърза връзка.

2 СЛЪНЦЕ

Тъмното PP тяло работи като колектор и затопля 14-литровия резервоар.

3 СМЕСВАНЕ

Лостовият смесител регулира съотношението между студена и топла вода.

4 ДУШ

Водата изтича през подвижната душ слушалка с гъвкав маркуч.

Максимално входно налягане: 3 bar | Височина на тялото: 1450 mm | Обем: 14 l

Поддръжка и подготовка за зимата

Душът не изисква специална поддръжка. Поддържайте го чист. След сезона го изключете напълно от водоизточника и източете цялата вода. За източване развийте пробката от долната страна на стойката. Лостовият смесител трябва да е отворен между положенията за топла и студена вода.

След източване поради конструкцията може да остане минимално количество вода, което не причинява повреда. Смесителят и душ слушалката трябва да останат сухи; опаковайте ги плътно срещу проникване на влага. Съхранявайте продукта на сухо място, защитено от замръзване.

Транспорт и съхранение

За да се предотвратят повреди и загуба на компоненти, разопаковайте оригиналната опаковка непосредствено преди монтажа.

Основни параметри

Параметър	Стойност
Обем на резервоара	14 l
Максимално входно налягане	3 bar
Височина на тялото	1450 mm (без душ слушалката)
Обща височина	до 1600 mm
Нетно тегло	5,4 kg
Долна анкерна плоча	4 отвора Ø 9 mm; междуосово 130 x 130 mm

Съдържание на опаковката

- тяло на душа
- стойка
- маркуч за душ слушалката
- душ слушалка
- свързващи елементи
- входна бърза връзка за маркуч
- инструкция за употреба и монтаж

Гаранционни условия

При спазване на всички условия за употреба производителят предоставя 24-месечна гаранция от датата на получаване. Доставчикът не носи отговорност за повреди от неправилен монтаж, употреба или подготовка за зимата. Производителят GARSYS, s.r.o. си запазва правото да прави промени по продукта.

Технически превод на български по официалната инструкция за модел Basic / Moby 14 l.