

СОЛАРЕН ДУШ DELUXE

Инструкция за монтаж и употреба



Версия 17 / януари 2024 г.

Общи положения

За Mountfield a.s. продуктът е произведен от Garsys s.r.o., Промислена зона при мина František, ул. K Prádlu 1411, Horní Suchá, 735 35. Страна на произход: Чешка република.

Описание

Градинският соларен душ De LUXE е изграден като колонно тяло от алуминиев профил. Обвивката му служи едновременно като резервоар за топла вода и като слънчев колектор и е самоносеща. Водопроводните връзки са разположени вътре в колоната и излизат в долната й задна част. Управляващият лост, душ-питата и кранът за изплакване на краката са отвън. Долната част има монтажна основа, а отзад са разположени пълнещата и изпускателната арматура. Поради преливния принцип е нормално след затваряне на смесителя от душ-питата да изтича вода под налягане още няколко секунди.

Предназначение

Уредът е предназначен за частни имоти - градини, градински басейни и частни тенис кортове - за индивидуално къпане. Не е предназначен за обществена или търговска употреба. Моделът De LUXE има отделен лостов кран за изплакване на краката, от който тече само студена вода.

Обозначения в инструкцията

Указанията, чието неспазване може да застраши здравето, са обозначени с общи символи за опасност. Знакът за безопасност съответства на ČSN ISO 3864.

Инструкции за безопасност

Всички указания за безопасност трябва да се спазват без изключение. Неспазването им може да застраши хората, околната среда и оборудването. Душът е предназначен само за къпане на хора на открито. При друга употреба или неразрешено преустройство производителят не носи отговорност и гаранцията отпада.

По хигиенни причини източвайте водата преди или след продължителен период без употреба чрез пробката в долната част. Ако водата не се подменя редовно, могат да се развият микроорганизми, причиняващи здравословни проблеми. Душът не е източник на питейна вода. Уредът не трябва да се използва от лица, незапознати с тази инструкция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: водата в тялото може да достигне 60-70 °C. Първо завъртете лоста надясно и го отдалечете от тялото, за да пуснете студена вода. След това постепенно завъртайте наляво до желаната температура. Така се избягва обливане с прегрята вода.

Инструкции за монтаж

Поставете душа на място с достатъчно слънчева светлина и в обсега на водопроводната мрежа. Монтирайте го вертикално върху здрава и хоризонтална основа - с анкери към бетонна плоча или керамична настилка, или с подходящи земни анкери.

Завийте душ-питата към изхода в горната предна част на колоната. Фиксирайте изходната арматура, за да не се върти заедно с питата. Уплътнете резбата с подходяща, за предпочитане PTFE лента, и затегнете само на ръка, без инструмент, така че питата да сочи надолу.

В долната задна част има входна връзка 1/2". Свържете към нея външното водоснабдяване при затворен кран, след което отворете водата. Забранено е стандартната входна връзка да се разглобява или променя. Съединението е към алуминий, затова затягайте умерено и по възможност на ръка. Използвайте само стандартни, одобрени и неповредени водопроводни елементи.

След свързване напълнете колоната и обезвъздушете системата: отворете входния вентил и поставете управляващия лост в положение за напълно отворена топла вода. Оставете го така, докато от душ-питата потече равномерна струя. Затворете лоста. Душът е готов за работа. Накрая проверете херметичността на връзките.

Преди пускане внимателно отстранете защитното фолио от декоративния неръждаем панел.



Душ-пита - монтаж в горната част



Пробка за източване (вляво) и вход с бърза връзка (вдясно)



Кран за изплакване на краката

Поддръжка и подготовка за зимата

Градинският соларен душ De LUXE не изисква специална поддръжка. Поддържайте го чист, особено декоративния метален панел, и не допускайте натрупване на варовик по повърхността му.

След сезона изключете душа напълно от водоизточника, извадете изпускателната пробка в долната задна част над монтажната основа и източете цялата вода. При развиване придържайте втулката, в която е завита пробката, за да не се разхлаби. Смесителят и душ-питата трябва да останат сухи; опаковайте ги плътно срещу проникване на влага. Така подготвеният душ може да остане навън през зимата, но препоръчваме извън сезона да бъде демонтиран и съхраняван на сухо място.

Транспорт и съхранение

За да се предотвратят повреди и загуба на компоненти, оригиналната опаковка трябва да се отваря непосредствено преди монтажа.

Съдържание на опаковката

- Тяло на соларния душ с монтиран лостов смесител
- Душ-пита
- Кран за изплакване на краката
- Бърза входна връзка за маркуч
- Инструкция за употреба и монтаж

Основни параметри

Параметър	Стойност
Обем на резервоара	35 l
Максимално входно налягане	6 bar
Височина на тялото	2100 mm
Долна анкерна плоча	4 отвора Ø 9 mm; междуосово 135 x 215 mm

Гаранционни условия

При спазване на всички условия за употреба производителят предоставя 2-годишна гаранция. Доставчикът не носи отговорност за дефекти и повреди вследствие на неправилен монтаж, употреба или подготовка за зимата. Mountfield a.s. осигурява сервиз и резервни части чрез своята търговска мрежа.

Производителят GARSYS, s.r.o. си запазва правото да извършва промени по продукта.

Технически превод на български по чешката версия 17 / януари 2024 г.