

СОЛАРЕН ДУШ STANDARD

Инструкция за употреба и монтаж



Версия 16 / януари 2024 г.

Общи положения

За Mountfield a.s. продуктът е произведен от Garsys s.r.o., Промислена зона при мина František, ул. K Prádlu, Horní Suchá, 735 35. Страна на произход: Чешка република.

Описание

Градинският соларен душ е изграден като колонно тяло, чиято полипропиленова обвивка служи като резервоар за топла вода и едновременно като слънчев колектор. Обвивката е самоносеща. Водопроводните връзки са разположени вътре в тялото. Управляващият лост, душ-маркучът с ръчен душ и държачът са разположени отвън. Долната част е снабдена с монтажна основа, а отзад долу се намират входната и изпускателната арматура. Поради преливния принцип е нормално след затваряне на смесителя от душа да изтича вода под налягане още няколко секунди.

Предназначение

Уредът е предназначен за частни имоти - градини, градински басейни и частни тенис кортове - за индивидуално къпане. Не е предназначен за обществена или търговска употреба.

Обозначения в инструкцията

Указанията, чието неспазване може да застраши здравето, са обозначени с общия символ за опасност. Знакът за безопасност съответства на ČSN ISO 3864.

Инструкции за безопасност

Всички указания за безопасност трябва да се спазват без изключение. Неспазването им може да застраши хората, околната среда и оборудването. Душът е предназначен само за къпане на хора на открито. При друга употреба или неразрешено преустройство производителят не носи отговорност и гаранцията отпада.

По хигиенни причини източвайте водата преди или след продължителен период без употреба чрез пробката в долната част. Ако водата не се подменя редовно, могат да се развият микроорганизми, причиняващи здравословни проблеми. Душът не е източник на питейна вода. Уредът не трябва да се използва от лица, непознати с тази инструкция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: водата в тялото може да достигне 60-70 °C. Първо завъртете лоста надясно и го отдалечете от тялото, за да пуснете студена вода. След това постепенно завъртайте наляво до желаната температура. Така се избягва обливане с прегрята вода. След престой малкото количество вода в захранващия маркуч също може да е нагрято; първо оставете водата да тече около 3 секунди.

Инструкции за монтаж

Поставете соларния душ на място с достатъчно слънчева светлина и в обсега на водопроводната мрежа. Монтирайте го вертикално върху здрава и хоризонтална основа - с дюбели към бетонна плоча или керамична настилка, или с подходящи анкери дълбоко в почвата.

Завийте душ-маркуча към изхода на арматурата в предната част на колоната. Резбовата част на маркуча има гумено уплътнение, затова затягайте само на ръка, без инструмент. Поставете ръчния душ в държача в горната част на тялото.

В долната задна част се намира входната връзка 1/2". Свържете към нея все още затворения външен водопровод, след което отворете водата. Забранено е стандартната входна връзка да се разглобява или променя. Съединението е към пластмаса, затова затягайте умерено и по възможност на ръка. Използвайте само стандартни, одобрени и неповредени водопроводни елементи.

След свързване напълнете колоната и обезвъздушете системата: отворете входния вентил и поставете управляващия лост в положение за напълно отворена топла вода. Оставете го така, докато от ръчния душ потече равномерна струя. Затворете лоста. Душът е готов за работа. Накрая проверете херметичността на връзките.

Преди пускане внимателно отстранете защитното фолио от декоративния неръждаем панел.



Ръчен душ - поставяне в горния държач



Монтаж на маркуча към изхода на арматурата



Пробка за източване (вляво) и вход с бърза връзка (вдясно)

Поддръжка и подготовка за зимата

Градинският соларен душ не изисква специална поддръжка. Поддържайте го чист, особено декоративния метален панел, и не допускайте натрупване на варовик по повърхността му.

След сезона изключете душа напълно от водоизточника, извадете изпускателната пробка в долната задна част над монтажната основа и източете цялата вода. Смесителят, маркучът и ръчният душ трябва да останат сухи; опаковайте смесителя и ръчния душ плътно срещу проникване на влага. Така подготвеният душ може да остане навън през зимата. Препоръчваме извън сезона продуктът да се съхранява на сухо място.

Транспорт и съхранение

За да се предотвратят повреди и загуба на компоненти, оригиналната опаковка трябва да се отваря непосредствено преди монтажа.

Съдържание на опаковката

- Тяло на соларния душ с монтиран лостов смесител
- Душ-маркуч с ръчен душ
- Бърза входна връзка за маркуч
- Инструкция за употреба и монтаж

Основни параметри

Параметър	Стойност
Обем на резервоара	35 l
Максимално входно налягане	6 bar
Височина на тялото	2100 mm
Долна анкерна плоча	4 отвора Ø 9 mm; междуосово 145 x 145 mm

Гаранционни условия

При спазване на всички условия за употреба производителят предоставя 24-месечна гаранция от датата на получаване. Доставчикът не носи отговорност за дефекти и повреди вследствие на неправилен монтаж, употреба или подготовка за зимата. Mountfield осигурява сервиз и резервни части чрез своята търговска мрежа.

Производителят GARSYS, s.r.o. си запазва правото да извършва промени по продукта.

Технически превод на български по оригиналната версия 16 / януари 2024 г.